

DENSO

HFO1234yf, HFC134a, HFC404A冷媒に対応!

ガスリークディテクター



カーエアコンメーカーならではの視点で
優れた検知能力と使いやすさを追求!

優れた
検知能力

オートゼロ機能
搭載

きめ細やかな
告知方式

ガスリークディテクター

“冷媒漏れの検知” に徹底的にこだわったモデルです!

製品特徴

1 優れた検知能力

業界トップクラスの検知能力(2g/年)により、微量な冷媒漏れも的確に検知します。

<検知感度>

Turbo:2g/年、High:4g/年、Middle:7g/年、Low:14g/年

2 スムーズな漏れ箇所特定

オートゼロ機能により、漏れ箇所の特定が早く容易にできます。感度調整の手間を省きます。



<強制ゼロボタン>

3 きめ細やかな告知方式

漏れ検知時は、カラーインジケーター、音、バイブレーションで告知します。目、耳、体感で、漏れを見逃しません。告知方式の組み合わせも可能です。※消音モードにすることもできます。



<カラーインジケーター>

使いやすさへのこだわり

- 本体の軽さに加え、グリップ部はラバー素材を使用。握りやすく、取り回しも良好です。
- 本体は生活防水になっています(IPX3相当)。
- ハードキャリングケース付きなので、本体や付属品の整理収納ができるだけでなく、出張修理時の持ち運びにも便利です。
- シガーソケット充電アダプタが付属しているので、出張先でも自動車のシガーソケットから充電できます。
- センサー交換お知らせ機能付きです(交換時にランプでお知らせします)。
- バッテリー残量が残り2時間ほどになったら、ランプでお知らせします。

製品外観



①カラーインジケーター

②音切り替えボタン

③充電お知らせランプ

④ホルスタ

⑤プローブ

⑥スピーカー

⑦感度切り替えボタン

⑧ピークホールドボタン/
ターボ切り替えボタン

⑨電源ボタン/
強制ゼロボタン

仕様

名称	ガスリークディテクター
型式	DLD-17
対象冷媒	HFO1234yf, HFC134a, HFC404A等のHFO/HFC/HCFC/CFC系冷媒
デンソー品番	95146-0019*
サイズ(HxWxDmm)	220x65x42
重量(g)	約350
検知方式	非分散式赤外線吸収式
吸引方法	内蔵ポンプによる冷媒吸引方式
検知感度	Turbo:2g/年+SAE基準 (High:4g/年, Middle:7g/年, Low:14g/年)
告知方式	カラーインジケーター、音(スピーカー)、バイブレーター
電源	充電式リチウムイオン電池
連続使用可能時間(充電時間)	約8h(約5h)
プローブ長さ(mm)	400
使用環境(℃)	-10~+50 75%RH以下
防水性	生活防水(IPX3相当)
適合規格・法規	SAE J2913-201102、CEマーク
ACアダプタ対応電圧	100~240VAC
標準付属品	ACアダプタ(100-240VAC) 1個、 自動車シガーソケット充電アダプタ 1個、 フィルタ(予備用) 10個、パッキン(予備用) 1個、 ハードキャリングケース 1個、取扱説明書 1冊



注意

●正しく安全にお使い頂くため、ご使用前には必ず「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくご使用下さい。

●このカタログの内容は2017年6月現在のものです。 ●製品の色は印刷の関係で実際とは異なる場合があります。

●お求め、ご相談は…

株式会社デンソー

〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1
TEL:0566-25-5511(案内)