



ISO 9001:2015
VIMCERT 025

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-22172480; 024-22172473 Fax: 024-38223011



VILAS 441

Số: 01651/2025/PKQ (25/05.05-0696-NT)

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

1	Tên khách hàng:	CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM
2	Địa chỉ:	Lô M-5A-(2), KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
3	Ngày lấy mẫu:	03/04/2025
4	Loại mẫu:	Nước thải
5	Cán bộ tham gia thực hiện:	
Cán bộ hiện trường		
	Trần Văn Thành	Phạm Hải Long
Cán bộ phòng thí nghiệm		
	Lê Anh Thư.	Tạ Thị Trang Nhâm
	Đào Thu Hiền	Trần Thị Cẩm Thơ
	Đoàn Thị Thu Trang	

6. Kết quả như sau:

TT	Thông số	Phương pháp thử	Đơn vị	25.696/159 /NT/1477	TLIP I Giới hạn tối đa cho phép **
1	pH	TCVN 6492:2011	-	7,14	6 ÷ 9
2	BOD ₅ (20°C)	TCVN 6001-1:2021	mg/L	3,2	240
3	COD	SMEWW 5220C:2023	mg/L	28,9	350
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	TCVN 6625:2000	mg/L	9	200
5	Sunfua (tính theo H ₂ S)	TCVN 6637:2000	mg/L	<0,038	0,162
6	Amoni (tính theo N)	TCVN 6179-1:1996	mg/L	13,6	10,42
7	Dầu mỡ động, thực vật	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	<0,6	20
8	Tổng Nitơ	TCVN 6638:2000	mg/L	24,0	40
9	Tổng photpho (tính theo P)	TCVN 6202:2008	mg/L	3,43	5
10	Tổng Coliforms	SMEWW 9221B: 2023	MPN /100mL	2.200	10 ⁹

Ghi chú:

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- TLIP I: Tiêu chuẩn nước thải KCN Thăng long I;
- (*): Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ);
- (**): Áp dụng đối với nước thải sinh hoạt;
- (-): không xác định;
- 25.696/159/NT/1477: Nước thải sinh hoạt.

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG



PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Liễu

PHÒNG QT&PT MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Cán bộ QA/QC

Trưởng phòng

Vũ Thị Thanh Phương

Đặng Thị Thu Hà

1. Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm quan trắc.
2. Thông số in nghiêng được thực hiện bởi nhà thầu phụ