



ISO 9001:2015
VIMCERT 025

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Số 99 Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024-22172480; 024-22172473 Fax: 024-38223011



Số: 03104/2025/PKQ (25/05.05-1503-NT)

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

1	Tên khách hàng:	CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM		
2	Địa chỉ:	Lô M-5A-(2), KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội, Việt Nam		
3	Ngày lấy mẫu:	08/07/2025		
4	Loại mẫu:	Nước thải		
5	Cán bộ tham gia thực hiện:			
Cán bộ hiện trường				
Tạ Mạnh Hà		Nguyễn Hoàng Hiệp		
Cán bộ phòng thí nghiệm				
Lê Anh Thư.		Tạ Thị Trang Nhân	Nguyễn Văn Trang	Đào Thu Hiền
Trần Thị Cẩm Thơ		Đoàn Thị Thu Trang		

6. Kết quả như sau:

TT	Thông số	Phương pháp thử	Đơn vị	25.1503/159 /NT/2892	QCVN 14:2008/BTNMT B*
1	pH	TCVN 6492:2011	-	7,23	5 ÷ 9
2	BOD ₅ (20°C)	TCVN 6001-1:2021	mg/L	<3,0 ^(a)	50
3	COD	SMEWW 5220C:2023	mg/L	26,0	-
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	TCVN 6625:2000	mg/L	8	100
5	Sulfua (tính theo H ₂ S)	TCVN 6637:2000	mg/L	<0,038	4
6	Amoni (tính theo N)	TCVN 6179-1:1996	mg/L	11,6	10
7	Dầu mỡ động, thực vật	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	<0,6	20
8	Tổng Nitơ	TCVN 6638:2000	mg/L	16,6	-
9	Tổng photpho (tính theo P)	TCVN 6202:2008	mg/L	2,35	-
10	Tổng Coliforms	SMEWW 9221B: 2023	MPN /100mL	2.200	5.000

Ghi chú:

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- (*): Cột B: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).;
- (a): Giới hạn định lượng của phương pháp;
- (-): không xác định;
- 25.1503/159/NT/2892: Nước thải đầu ra tại điểm đầu nối thải ra TLIP ngoài hàng rào cổng 2 kho LOG.

TRẠM QT&PT MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG



PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Liễu

PHÒNG QT&PT MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Cán bộ QA/QC

Vũ Thị Thanh Phương

Trưởng phòng

Đặng Thị Thu Hà

- Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu tại thời điểm quan trắc.
- Thông số in nghiêng được thực hiện bởi nhà thầu phụ